



ЦЕПНОЙ КОНВЕЙЕР CC300-350-400

Цепной конвейер ALTINBILEK, позволяет транспортировать рассыпные и гранулированные продукты, горизонтально или под необходимым углом, с необходимой производительностью без травмирования продукта. Полностью закрытое и изолированное строение корпуса.

ОСОБЕННОСТИ

- Полностью на болтовых соединениях, легкая конструкция сборки
- Максимальная надежность конструкции
- Цепь типа Rotary Api с термообработкой
- Пластиковые скребки соединенные с цепью при помощи болтов
- Максимальная зачистка дна конвейера при помощи наклонных скребков
- Высокая степень зачистки
- Возвратные ковшки на каждом скребке цепи
- Противопыльные сальники
- Ручная, винтовая система натяжения цепи
- Несколько загрузочных и разгрузочных отверстий
- Транспортировка продукта в обе стороны

ПРИВОДНАЯ СИСТЕМА

- Установка мотора с правой или левой стороны оборудования
- Ременно шкифная система передачи (Стандарт)
- Мотор- редуктор (Опция)
- Мотор с редуктором через муфту(Опция)

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

- Датчик вращения (Стандарт)
- Датчик переполнения (Стандарт)
- Датчик обрыва цепи (Опция)
- Датчик температуры подшипников (Опция)
- Датчик вибрации подшипников (Опция)

АКСЕСУАРЫ

- Смотровые люки
- Загрузочные модули
- Разгрузочные модули
- Защита вращающихся деталей
- Защита от дождя и солнца над мотором
- Опоры с регулируемой высотой
- Футеровка (Опция)

CC300-350-400

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оборудование	CC300	CC350	CC400
Максимальная производительность	400м³/ч	460м³/ч	530м³/ч
Максимальная скорость цепи	0.82м/с		
Максимальная длина и угол наклона	Исходя из особенностей продукта транспортировки		
Уровень шума	70-85дБ		
Условия работы	-15°C/ +40°C окружающей среды		

МАТЕРИАЛЫ

Короб :	Стандарт	Оцинкованная сталь и горячие цинкование
	Опция	Нержавеющая сталь Окрашенный (Углеродистая сталь)
Футеровка (Дно и бока конвейера) :	Стандарт	Нет
	Опция	Полиэтилен UHMW1000, износостойкая сталь Hardox
Цепь :	Стандарт	Сталь, с возвратными ковшами
	Опция	Нержавеющая сталь
Скребки :	Стандарт	Полиэтилен (PP-COP)
	Опция	Полиэтилен UHMW1000
		Антистатический материал
Система возврата цепи :	Стандарт	Полиэтиленовые ролики (РА6)
	Опция	Направляющие рельсы


СООТВЕТСТВИЕ

ATEX	Стандарт	Вне зон
	Опция	Zone 22 - 21

ПРИМЕЧАНИЕ: для соответствия нормам ATEX нужны определенные требования.



ЦЕПНОЙ КОНВЕЙЕР



МОДЕЛЬ	A(мм)	B(мм)	C(мм)	D(мм)	E(мм)	F(мм)	G(мм)	H(мм)	I(мм)
CC300	225	980	935	400	530	550	450	950	450x450
CC350	270	1160	1040	430	620	620	540	1050	540x540
CC400	270	1160	1040	430	620	620	540	1050	540x540

Размеры и конструкция могут быть изменены без предупреждения